

Unsere Dienstleistungen im Überblick

Zustandskontrolle von Abwasserleitungen aller Art
Rohrbrüche aller Art eruieren / Bruchstellen, Wurzeleinwüchse...
Leitungsverlauf ermitteln, Situationspläne erstellen...

**Mit 8 verschiedenen Kanalfernsehanlagen haben wir die optimale Lösung.
Rohrdurchmesser zwischen 30mm bis 2000mm - Rund und Eiprofil**



Lenkbarer Fahrwagen mit elektrischem Hubtriebe und Kreis-Schwenkkopfkamera

- Kameraschnellverschluss mit Kardangelen
- Fahrwagengehäuse aus Messing, chemisch vernickelt
- Mechanische Höhenverstellung ab DN 135
- Querneigungsmessung und autom. Korrektur (Horizontalfahrt)
- Permanente Drucküberwachung
- Ventil für Stickstoffbefüllung
- Klappstecker kardanisch (90° horizontal / ±45° vertikal)
- Zweiachsiger Neigungssensor

Kabeltrommel Alpha 150 elektrisch betrieben



- Kompakte vollautomatische Kabeltrommel alpha mit max. 180m Kamerakabel
- Einsatzbereich von DN 100 - DN 2000 im Fahrwagenbetrieb.
- Elektronische Weglängenmeßeinrichtung
- Kreis- und Schwenkkopfkamera mit Schnellverschluss
- Einsatzbereich TV-Inspektion ab DN 135
- Kreisen endlos über Schleifring - Schwenkbereich 280°
- Digitales Kamerasystem mit 530 TV-Linien Auflösung
- Objektiv mit Blendenautomatik, Autofokus, manuellem Fokus
- Aufrechtes Bild durch E-Flip-Funktion
- Zoom: 10-fach optisch, 12-fach digital
- Aufrechtes Bild durch E-Flip-Funktion



Schwenkkopfkamera

Kreis- und Schwenkkopfkamera mit Schnellverschluss
Einsatzbereich TV-Inspektion ab DN 135
Kreisen endlos über Schleifring - Schwenkbereich 280°
Digitales Kamerasystem mit 530 TV-Linien Auflösung
Objektiv mit Blendenautomatik, Autofokus, manuellem Fokus
Aufrechtes Bild durch E-Flip-Funktion
Zoom: 10-fach optisch, 12-fach digital
Brennweite f 4,2 - 42,0 mm, Blende F 1,8 - 2,9
Aufrechtes Bild durch E-Flip-Funktion
Beleuchtung mit vier Power-LEDs mit 25°-Reflektor und sechs Power-LEDs zur Nahfeldausleuchtung
Steckkontakte für eine Zusatzbeleuchtung
Permanente Drucküberwachung
Stickstoffbefüllereinrichtung



Vollschwenkbarer Kamerakopf aus Edelstahl

Aufrechte Bild Funktion
Rohr Kompatibilität : DN 70- 500mm
Rotation endlos° *Neigen endlos°
Bogengängig ab DN 100/90°
Aufnahme in hoher DVD Qualität
Dateneinschreibung mit Meter im Bild

